

ROŚiB k. duży
12.12.2024

12.12.2024
ROŚiB 6211.1.28.2024
Poznań, dn. 2024-12-10

STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU
W PŁYNEŁO
11-12-2024
L.dz. 3/2452PT/2024
il. zał. podpis

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Magdalena Druszcz
Pełnomocnictwo numer: 176/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631

Starosta Powiatu Żagańskiego
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **13718 (61616N!) CHICHY (PZI_MALOMICE_CHICHY)** zlokalizowanej w miejscowości CHICHY DZ.277. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	18155
2.	3311
3.	18155
4.	3311
5.	18155
6.	3311
7.	6472

Podpis zweryfikowano
w dniu 2024-12-11
Wynik weryfikacji:
Wydrukowano w dniu 2024-12-11
Podpis

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	15°28'12.7" 51°36'28.7"	900/1800/2100	48	18155	55	0-12/0-12/ 0-12
2.	15°28'12.7" 51°36'28.7"	800	48	3311	55	0-12
3.	15°28'12.7" 51°36'28.6"	900/1800/2100	48	18155	170	0-12/0-12/ 0-12
4.	15°28'12.7" 51°36'28.6"	800	48	3311	170	0-12
5.	15°28'12.6" 51°36'28.7"	900/1800/2100	48	18155	260	0-12/0-12/ 0-12
6.	15°28'12.6" 51°36'28.7"	800	48	3311	260	0-12
7.	15°28'12.6" 51°36'28.7"	23000	50	6472	290*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.


Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Druszcz

Date / Data: 2024-
12-10 09:29



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 9461/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 13718 (61616N!) CHICHY (PZI_MALOMICE_CHICHY)
Adres: CHICHY DZ.277, Powiat żagański, WOJ. LUBUSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-12-04

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości CHICHY DZ.277.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 13718 (61616N!) CHICHY (PZI_MALOMICE_CHICHY) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Poświata Patryk
Poświata Kacper

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Rzeczywisty czas pracy (tydzień)				kierunkowa			
Wartość pola				24			
Kategoria wydzielenia				znamionowe			
Kategoria wydzielenia				stacjonarne			
Identyfikator	Częstotliwość i zakres częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Wysokość	Kąt nachylenia	Współczynnik	Współczynnik
1	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	55	0-12**/0-12**/0-12**	48	18155
2	800	ATR4518R11v06 Huawei	1	55	0-12**	48	3311
3	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	170	0-12**/0-12**/0-12**	48	18155
4	800	ATR4518R11v06 Huawei	1	170	0-12**	48	3311
5	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	260	0-12**/0-12**/0-12**	48	18155
6	800	ATR4518R11v06 Huawei	1	260	0-12**	48	3311

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Rzeczywisty czas pracy (tydzień)				kierunkowa			
Wartość pola				24			
Kategoria wydzielenia				znamionowe			
Kategoria wydzielenia				stacjonarne			
Identyfikator	Identyfikator	Współczynnik	Współczynnik	Współczynnik	Współczynnik	Współczynnik	Współczynnik
1	RTN XMC-5D 23G 28MHz XPIC Huawei	23	6472	A23D06 Huawei	0.6	290	50

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-12-04	10:40-11:50	3.0	3.7	73.4	73.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0212	S-04	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 7 listopada 2023 o numerze LWIMP/W/431/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-14	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-01	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810238	1146.7-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-07	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040004

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pomiaru	Umiejętność pomiarowa	Wartość pomiarowa	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E (V/m)	Wartość natężenia pola elektrycznego E (V/m) z niepewnością pomiarową (%)	Wartość natężenia pola elektrycznego E (V/m)	Średnie punkty pomiarowe
1	GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°36'28.1" 15°28'12.7"
2	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°36'27.0" 15°28'13.1"
3	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°36'25.9" 15°28'13.4"
-	GKP w odległości 346m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°36'17.6" 15°28'15.6"
5	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°36'28.4" 15°28'11.6"
6	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°36'28.4" 15°28'9.5"
7	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°36'28.1" 15°28'8.0"
-	GKP w odległości 348m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	1.2	1.8	0.06	51°36'26.6" 15°27'54.7"
9	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°36'28.8" 15°28'11.6"
10	GKP w odległości 54m od anteny radioliniowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°36'29.2" 15°28'9.8"
11	PKP na az. 103° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°36'28.4" 15°28'14.2"
12	PKP na az. 214° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°36'28.1" 15°28'11.6"
13	PKP na az. 350° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 55°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°36'29.5" 15°28'12.4"
14	GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 55°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°36'29.2" 15°28'13.4"
15	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 55°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°36'29.9" 15°28'15.2"
16	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 55°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°36'30.2" 15°28'16.3"
-	GKP w odległości 398m od anteny sektorowej az. 55°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°36'36.0" 15°28'29.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Numer pomiaru	Opis pomiaru (odległość od anteny, azymut)	Średnia wartość pomiarowa [V/m]	Wartość natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość natężenia pola magnetycznego [poważność pomiaru] [A/m]	Wskaznik odczytu wartości poziomego pola elektromagnetycznego	Współrzędne geograficzne (Współrzędna, Długość)
1	GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°36'28.1" 15°28'12.7"
2	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°36'27.0" 15°28'13.1"
3	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°36'25.9" 15°28'13.4"
-	GKP w odległości 346m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°36'17.6" 15°28'15.6"
5	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°36'28.4" 15°28'11.6"
6	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°36'28.4" 15°28'9.5"
7	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°36'28.1" 15°28'8.0"
-	GKP w odległości 348m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°36'26.6" 15°27'54.7"
9	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°36'28.8" 15°28'11.6"
10	GKP w odległości 54m od anteny radioliniowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°36'29.2" 15°28'9.8"
11	PKP na az. 103° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°36'28.4" 15°28'14.2"
12	PKP na az. 214° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°36'28.1" 15°28'11.6"
13	PKP na az. 350° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 55°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°36'29.5" 15°28'12.4"
14	GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 55°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°36'29.2" 15°28'13.4"
15	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 55°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°36'29.9" 15°28'15.2"
16	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 55°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°36'30.2" 15°28'16.3"
-	GKP w odległości 398m od anteny sektorowej az. 55°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°36'36.0" 15°28'29.6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 50% dla częstotliwości do 40 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 13718 (61616N!) CHICHY (PZI_MALOMICE_CHICHY), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:
Michał Piotrowski
Date / Data:
2024-12-05
20:53


Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:
Agnieszka
Harbacewicz
Date / Data: 2024-
12-06 10:45





Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 13718 (61616N!) CHICHY (PZI_MALOMICE_CHICHY) Lokalizacja instalacji
----------------	--



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PZI_MALOMICE_CHICHY (61616N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
13718 (61616N!) CHICHY (PZI_MALOMICE_CHICHY)

Dokumentacja fotograficzna