
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ETAP II : budowa dwóch domów dziecka realizowanych w dwóch etapach (budynek A - etap I, budynek B - etap II)
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR EW 294/5, 373/1 OBRĘB 0001 SZPROTAWA.UL. SOBIESKIEGO.
INWESTOR : POWIAT ŻAGAŃSKI,
ADRES INWESTORA : UL. DWORCOWA 39, 68-100 ŻAGAŃ
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M, $S+Kp(S)+Z(S)$)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C15/20) (6.00*2+2.70*4+3.80)*0.15*0.40+(6.00*2+2.70*4+3.80)*0.18*0.20	m ³ m ³	 2.554	
				RAZEM	2.554
2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6.00*2+2.70*4+3.80	m m	 26.600	
				RAZEM	26.600
3	KNR 2-31 0402-04 obramowa- nie boiska	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C12/15) (27.50+8.63+6.20*2+8.63+22.51+4.50*2)*0.20*0.20	m ³ m ³	 3.547	
				RAZEM	3.547
4	KSNR 6 0404-05 obramowa- nie boiska	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 27.50+8.63+6.20*2+8.63+22.51+4.50*2	m m	 88.670	
				RAZEM	88.670
5	KSNR 6 0101-02 chodniki	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 6.00*14.60+27.80*22.51+4.50*7.07+6.04*5.74-202.3	m ² m ²	 577.563	
				RAZEM	577.563
6	KSNR 6 0104-03 chodniki	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 6.00*14.60+27.80*22.51+4.50*7.07+6.04*5.74-202.3	m ² m ²	 577.563	
				RAZEM	577.563
7	KSNR 6 0502-02 chodniki	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 27.80*22.51+4.50*7.07+6.04*5.74-202.3	m ² m ²	 489.963	
				RAZEM	489.963
8	KSNR 6 0113-06 drogi, par- king	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 6.00*14.60	m ² m ²	 87.600	
				RAZEM	87.600
9	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 87.600	m ² m ²	 87.600	
				RAZEM	87.600
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych 5.00	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 32.24*(13.20+12.45+30-5.20)+6.04*8.63+14.60*3+22.51*(2.67+4.43)-4.43*7.07	m ² m ²	 1850.934	
				RAZEM	1850.934
12	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 32.24*(13.20+12.45+30-5.20)+6.04*8.63+14.60*3+22.51*(2.67+4.43)-4.43*7.07	m ³ m ³	 1850.934	
				RAZEM	1850.934

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C15/20)	m ³	(6.00*2+ 2.70*4+ 3.80)*0.15* 0.40+(6.00* 2+2.70*4+ 3.80)*0.18* 0.20 = 2.554		
2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	6.00*2+ 2.70*4+3.80 = 26.600		
3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C12/15)	m ³	(27.50+ 8.63+6.20* 2+8.63+ 22.51+4.50* 2)*0.20*0.20 = 3.547		
4	KSNR 6 0404- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	27.50+8.63+ 6.20*2+ 8.63+22.51+ 4.50*2 = 88.670		
5	KSNR 6 0101- 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	6.00*14.60+ 27.80* 22.51+4.50* 7.07+6.04* 5.74-202.3 = 577.563		
6	KSNR 6 0104- 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	6.00*14.60+ 27.80* 22.51+4.50* 7.07+6.04* 5.74-202.3 = 577.563		
7	KSNR 6 0502- 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	27.80* 22.51+4.50* 7.07+6.04* 5.74-202.3 = 489.963		
8	KSNR 6 0113- 06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	6.00*14.60 = 87.600		
9	KSNR 6 0502- 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	87.600		
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych	szt.	5.00		
11	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	32.24* (13.20+ 12.45+30- 5.20)+6.04* 8.63+14.60* 3+22.51* (2.67+4.43)- 4.43*7.07 = 1850.934		
12	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³	32.24* (13.20+ 12.45+30- 5.20)+6.04* 8.63+14.60* 3+22.51* (2.67+4.43)- 4.43*7.07 = 1850.934		

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: