

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy. Obmiar 161mb*6m = 966 m ² . 966	m ² m ²	966.000	
				RAZEM	966.000
2	KNNR-W 10 2309-02	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparko-spycharkami z mechanicznym skarpowaniem i ręcznym plantowaniem skarp oraz przewiezieniem urobku transportem kołowym na odl. do 1 km, obj. wykopu do 3 m ³ /m ciek, grunt kat. III. Obmiar 161 mb * 0,64m ² = 103,04 m ³ . 103.04	m ³ m ³	103.040	
				RAZEM	103.040
3	KNNR-W 10 2507-02	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu 21	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 186	m ² m ²	186.000	
				RAZEM	186.000