

INWESTOR:

**POWIAT ŻAGAŃSKI
UL. DWORCOWA 39
68 – 100 ŻAGAŃ**

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT OPRACOWANIA:

**PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ
DROGI POWIATOWEJ NR 1078F
W MIEJSCOWOŚCI WYMIARKI**

ADRES:

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE, POWIAT ŻAGAŃSKI, GMINA WYMIARKI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 081008_2 WYMIARKI

OBRĘB EWIDENCYJNY 0006 WYMIARKI

DZIAŁKI EWID. NR: 25

PROJEKTANT mgr inż. Daniel Sadowski

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

*SKALA Biuro Projektów i Nadzorów
mgr inż. Daniel Sadowski
Tel. 531 888 402*



*Nowa Kopernia 1A
67 – 300 Szprotawa
e-mail: daniel.sadowski@wp.pl*

DATA OPRACOWANIA: LUTY 2020r.

CZĘŚĆ OPISOWA

DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 1078F W MIEJSCOWOŚCI WYMIARKI

1. Dane ogólne

- 1) Inwestor – Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39; 68-100 Żagań
- 2) Zadanie – Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1078F w miejscowości Wymiarki
- 3) Lokalizacja: Gmina Wymiarki, miejscowość Wymiarki, ul. Ks. Witolda
- Obręb ewid. Wymiarki, działka ewid. nr: 25

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1078F w miejscowości Wymiarki (ul. Ks. Witolda) na odcinku o długości 267,25m w zakresie nawierzchni chodników i zjazdów.

3. Stan istniejący

Droga powiatowa nr 1078F znajduje się w województwie lubuskim i przebiega przez gminę Wymiarki. Droga posiada status drogi lokalnej. Opracowania obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1078F w miejscowości Wymiarki. Po analizie struktury ruchu pieszego na przedmiotowym odcinku, oraz zły stan nawierzchni istniejącego chodnika zaprojektowano nową nawierzchnię ciągów pieszych i zjazdów w obrębie opracowania. Klasa techniczna drogi pozostanie bez zmian i będzie to nadal droga lokalna. Przebudowa nawierzchni chodnika pozwoli na bezpieczne poruszanie się pieszych w obrębie centrum miejscowości.

4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Zakres planowanych prac związanych z przebudową chodnika ograniczy się na całym odcinku opracowania do nawierzchni chodnika i zjazdów oraz do ich konstrukcji. Budowa geologiczna terenu została rozpoznana na podstawie przekopów próbnych i nie stwierdzono gruntów wysadzinowych ani zwierciadła wody gruntowej na głębokościach planowanego zakresu robót. Podłoże zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Stan projektowany

Projektuje się przebudowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1078F o następujących parametrach:

- Długość odcinka: 267,25m.
- Szerokość chodnika: od 1,50m do 1,8m.
- Cięciu podlega krawędź jezdni na całym odcinku opracowania jednostronnie.
- Rozbiórce pasem o szerokości średniej 30cm podlega krawędź jezdni na całym odcinku opracowania.
- Rozbiórce podlega nawierzchnia istniejącego chodnika (kostka betonowa, płytki betonowe, beton) wraz z krawężnikami i obrzeżami.

- Materiał z rozbiórki nienadający się do ponownego wbudowania należy zutylizować i przedstawić kartę odpadu.
- Należy zdemontować istniejące słupki stalowe zlokalizowane w chodniku.
- Projektuje się chodnik z kostki betonowej w kolorze szarym o gr. 8cm i szerokości od 1,5m do 1,8m (zgodnie z PZT) na podsypce cementowo piaskowej na warstwie konstrukcyjnej zgodnie z rysunkami przekrojów normalnych. Lokalizacja chodnika i jego geometria zgodnie z PZT.
- Spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2%.
- W ciągu chodnika projektuje się zjazdy z kostki betonowej o gr. 8cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo piaskowej na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 25cm zgodnie z rysunkami przekrojów normalnych.
- Do obramowania chodników od jezdni zaprojektowano krawężniki o wymiarach 15x30cm, ustawiane na ławie betonowej.
- Do obramowania chodników i zjazdów od posesji zaprojektowano obrzeża betonowe 8x30cm ustawiane na ławie betonowej.
- Krawężniki o wymiarach 15x22cm zaprojektowano na zjazdach od strony jezdni oraz przy przejściach dla pieszych.
- Wszystkie krawężniki o wymiarach 15x30 i 15x22cm ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.
- Należy uzupełnić brakujący wąż na studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w chodniku.
- Należy wyregulować wszystkie włazy na studniach i studzienkach telekomunikacyjnych do poziomu nowej nawierzchni chodników i zjazdów.
- Należy wymienić wszystkie skrzynki na zasuwach wodociągowych na nowe.
- Po regulacji wszystkich urządzeń należy przedstawić protokół odbioru przez gestorów poszczególnych sieci.

6. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej

- 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
- 3-5cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20cm – podbudowa z kruszywa naturalnego mineralnego

7. Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki betonowej

- 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej
- 3-5cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 25cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm

8. Zestawienie projektowanych elementów

• powierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej -	280,0m ²
• powierzchnia zjazdów z kostki betonowej czerwonej -	210,0m ²
• krawężniki drogowe 15x30cm -	155,0m
• krawężniki drogowe obniżone 15x22cm -	120,0m
• obrzeża betonowe 8x30cm -	275,0m

9. Profil podłużny

Profil podłużny projektowanego odcinka chodnika należy dopasować do istniejącego profilu podłużnego drogi oraz istniejących posesji z zachowaniem istniejących spadków podłużnych.

10. Odwodnienie

Na odcinku przebudowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1078F wody opadowe z nawierzchni chodnika odprowadzane będą do istniejącej sieci deszczowej znajdującej się w pasie drogowym poprzez spadki poprzeczne nawierzchni chodnika. Wody opadowe z jezdni nadal odprowadzane będą poprzez wpusty deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej.

11. Formy ochrony przyrody

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących warunków:

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00;

- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy.

Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie terenu budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac budowlanych będzie kontrolowanie materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i urządzeń technicznych spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania ochrony środowiska oraz porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych. Powstające w trakcie prowadzenia robót odpady masy bitumicznej będą ponownie wykorzystane.

Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie zależało również od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto należy zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostały natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadające zezwolenia na ich utylizację.

Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody opadowej na przyległe tereny do rowów przydrożnych w pasie drogowym.

W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy dobierać sprawny sprzęt o niskich parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli ograniczyć uciążliwości związane z hałasem.

Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie przewiduje się konieczności stosowania działań ochronnych w tym zakresie.

12. Ochrona konserwatorska

Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

13. Ochrona środowiska

Inwestycja nie znajduje się na żadnym z obszarów podlegających ustawie o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych. Najbliższe formy ochrony oddalone są w linii prostej od inwestycji o :

- 0,71km- Łęgi koło Wymiarek - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod PLH080059

- 0,89km- Wilki nad Nysą - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod PLH080044

- 1,24km- Bory Dolnośląskie - Natura 2000 dyrektywa ptasia kod PLB020005

-1,50km- Bory Dolnośląskie- Obszar chronionego Krajobrazu

Ze względu na długość planowanej przebudowy (mniej niż 1000m) przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie uwarunkowań środowiskowych.

14. Informacja o obszarze oddziaływania projektu

Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w terenie objętym opracowaniem - **działki ewid. nr 25 (jedn. ewid. nr 081008_2 obręb 0006)** zgodnie z art. 34 ust.3, pkt 5 Prawa Budowlanego. Zakres planowanych robót przy zachowaniu właściwej organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie będzie miał negatywnego wpływu na sąsiednie nieruchomości.

Obszar oddziaływania ustalono na podstawie *Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie*.

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest wymagana tylko dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Zadanie polegać będzie na **Przebudowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1078F w miejscowości Wymiarki**. Przebudowa przedmiotowej nawierzchni nie kwalifikuje się do zapisu § 3.1 ppkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r. z późn. zm.) - „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;”

15. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót nie jest przedmiotem opracowania.

16. Informacja BIOZ

Podstawa prawna :

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres inwestora :

Powiat Żagański
Ul. Dworcowa 39
68 – 100 Żagań

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ

I. WSTĘP

Podstawy opracowania

1. Podstawy formalne

- Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

1. Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji,
2. Określenie rodzaju i skali zagrożeń,
3. Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy,
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

II. INFORMACJE PODSTAWOWE

Zasadniczymi elementami budowy są:

- roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe
- ułożenie warstw podbudowy,
- ułożenie nawierzchni,
- regulacja urządzeń obcych.

III. OPIS TECHNICZNY

Zakres robót oraz kolejność realizacji:

Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić:

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,
 - możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów).
- W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączenia poszczególnych odcinków i sposób organizacji ruchu.

1. Roboty przygotowawcze

- odtworzenie trasy,
- roboty rozbiórkowe,
- usunięcie humusu – nadmiar z poboczy i pasów zieleni.

2. Roboty zasadnicze

- ułożenie warstw podbudowy,
- ułożenie nawierzchni,

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- prowadzenie robót pod ruchem,
- współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi i środki transportu,
- natrafienie na niezinventaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi).

Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystąpienia:

Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest:

- prowadzony równoległe ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych,
- roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robót, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z późn. zm.).

Instruktaż pracowników winien obejmować :

- zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i rodzaju robót,
- zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi,
- podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu,
- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń,
- poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać,
- zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP,
- oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty,
- roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej organizacji ruchu,
- środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robót ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcją DTR.

Środki techniczne:

- praca w odzieży ochronnej,
- stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych,
- zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej,
- wygrozdzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego,
- rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku,
- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą,

Środki organizacyjne:

- kwalifikacje pracowników,
 - aktualne świadectwa zdrowia,
 - aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót,
 - nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie przygotowanie i doświadczenie,
 - zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach,
 - praca z asekuracją innego pracownika,
 - zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
 - podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg.
- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym.

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu.
2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w:
 - komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych,
 - Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
 - wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. USTALENIA KOŃCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:

998 – Państwowa Straż Pożarna

997 – Policja

999 – Pogotowie ratunkowe

112 – Z telefonu komórkowego

17. UWAGA:

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt wynieść w teren i sprawdzić zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem. Wszelkie zauważone rozbieżności pomiędzy rysunkami, a częścią opisową należy skonsultować z projektantem przed przystąpieniem do robót.

18. Oświadczenie projektanta

Oświadczam, że projekt budowlany pn: „**Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1078F w miejscowości Wymiarki**” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracował:
mgr inż. Daniel Sadowski

.....

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

19. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.

20. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2.