

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaczej. 0.99765	km		
d.1			km	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni wraz z podbudową śr. gr. 25cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. 73*4.5	m ²		
d.2			m ²	328.50	
				RAZEM	328.50
3	D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. - włączenia 5*2*4	m ²		
d.2			m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
4	D-01.02.01	Karczowanie krzaków z obszaru rowów i poboczy na całej długości zadania wraz z kosztami ich utylizacji 1.0	kpl.		
d.2			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Roboty ziemne i podbudowy			
5	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. Do pozostawienia ok 150m ³ na pobocza a nadmiar do załadunku i wywozu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - korytowanie pod poszerzenia jezdni i pod zjazdy do głębokości śr. 30cm (((997.65-73)*2*1.15+210)+(73*5.5))*0.3	m ³		
d.3			m ³	821.46	
				RAZEM	821.46
6	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (997.65*2*1.15)+210+(73*6.3)	m ²		
d.3			m ²	2964.50	
				RAZEM	2964.50
7	D-04.04.00;	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm (997.65*2*1.15)+210+(73*6.3)	m ²		
d.3	D-04.04.02		m ²	2964.50	
				RAZEM	2964.50
4		Nawierzchnie			
8	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (997.65-73)*4	m ²		
d.4			m ²	3698.60	
				RAZEM	3698.60
9	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (5487.10+210)*2	m ²		
d.4			m ²	11394.20	
				RAZEM	11394.20
10	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca/wyrównawcza asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 5cm (997.65*5.6)+210	m ²		
d.4			m ²	5796.84	
				RAZEM	5796.84
11	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 4cm 5487.1+210	m ²		
d.4			m ²	5697.10	
				RAZEM	5697.10
5		Roboty wykończeniowe			
12	D - 06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm. Namuły do utylizacji na koszt Wykonawcy 100	m		
d.5			m	100.00	
				RAZEM	100.00
13	D-04.04.00	Pobocza z materiału pozyskanego z korytowania - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1996*0.75	m ²		
d.5			m ²	1497.00	
				RAZEM	1497.00